

Mascheratura economica per bidoni carrellati, costruita in lamiera zincata, piegata e rinforzata, con pavimento in alluminio bucciardato.
Verniciata RAL 8003, con durabilità attesa M tra 7/15 anni.
Su richiesta verniciatura RAL a scelta.

Veduta aperta con bidoni da Lt. 120 - 240 - 360



Mascherature contrapposte

Le nostre mascherature sono costruite con materiale certificato.

Sono composte da:

- ✓ telaio in acciaio al carbonio zincato a freddo di varie sezioni e spessori;
- ✓ tamponamento posteriore in lamiera zincata, rinforzata;
- ✓ tamponamento fiancate laterali in tavole in pvc riciclato o in lamiera zincata (a scelta del cliente);
- ✓ copertura in lamiera pre-verniciata, piegata, sagomata sul retro per creare una grondaia per la raccolta delle acque piovane, compreso scarico fino a terra;
- ✓ pavimento in lamiera zincata, mandorlata.

Struttura verniciata RAL 8003 (colore standard), con durabilità attesa M, tra 7 e 15 anni.
Su richiesta verniciato RAL a scelta del cliente.

La chiusura frontale può essere realizzata tramite:

- ✓ serranda di sicurezza, composta da profili in alluminio sez. 14x55mm, con poliuretano espanso ecologico, verniciato a fuoco. Serranda leggera e maneggevole, garantisce una notevole durata ed una estrema affidabilità, in quanto il suo peso contenuto non sovraccarica il sistema di movimentazione e la sua stessa struttura. Completa di maniglia, serratura con chiave universale e n.2 molle di sicurezza.

In alternativa:

- ✓ porta a due ante, scorrevoli, completi di ruote, maniglie e serratura. La finitura delle ante può essere con tavole in pvc riciclato o in lamiera zincata (a scelta del cliente).

Le mascherature sono complete di certificato in accordo EN 1090

Le mascherature standard, hanno dimensioni esterne 2800x1000mm, altezza frontale 1700mm e posteriore 1600mm, profondità interna 890mm.

Su richiesta possono essere realizzate su misura, a seconda delle esigenze del cliente.