G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.
Società a socio unico
soggetta a direzione e coordinamento da parte di IMI REAL ESTATE s.r.l.
Sede leg. Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI) - Italy
Tel. +39 0376 518 200 - Fax +39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
P.IVA - COD.FISC/VAT - TAX CODE IT 04649630268 - R.E.A. MN N. 252168

# Preventivo n° 582 2026 Rev. 3






Nidi e scuole per l'infanzia | Arredi scolastici | Biblioteche | Materiale Montessori

Data offerta: 06/05/2026

## OGGETTO: FORNITURA ARREDI NIDI COMUNALI

Cliente

COMUNE DI ROVIGO
P.ZZA VITTORIO EMANUELE II 1
45100 ROVIGO RO
Italia

Tel. 0425 2061

Indirizzo di consegna

COMUNE DI ROVIGO
P.ZZA VITTORIO EMANUELE II 1
45100 ROVIGO RO
Italia

Contatto cliente

Nome:
Telefono:
E-mail:

Indirizzo di Fatturazione

Referente Commerciale

Agente: SAVARIS STEFANO
Incaricato Vendite: MANTOVANI ELENA
Responsabile Vendite:

Riferimento cliente:

Codice cliente: 011594
Partita Iva: IT 00192630291
Causale del trasporto: VENDITA (VEN)
Trasporto a cura del:
Modalità di consegna:

© Centro Software



FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry
Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GAI290000.0000 TANULLA DIM. 105X70X26H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 12 | 215,25 | 2.583,00 |



L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento interno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

GAI290100.0000 MATERASSO IMBOTTITO SFODERABILE PER TANULLA CM.85X50X3H IGNIFUGO CL1IM

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 12 | 41,25 | 495,00 |



L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento interno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

GA0291001 LETTINO A SPONDE CON KIT DI EVACUAZIONE

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 2 | 470,50 | 941,00 |



Struttura in legno massello lucidato al naturale con vernici atossiche. Sponde a stecche non abbassabili con doppio sistema di sicurezza e protezione per la salita. Montato su ruote piroettanti (materassino 1AM.29.11.2 escluso) (conforme alle normative internazionali).

GAI291100 MATERASSINO A MOLLE CM.102X51X12H IGNIFUGO (1AM.2911.2.S04)

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 104,50 | 104,50 |



Materasso realizzato con telaio a molle in acciaio temperato e resina espansa, in Orsoft densità 30 kg/mc. Antibatterico, traspirante e antimuffa. Imbottitura in Acrilico Olistop ignifugo. Rivestito con tessuto 167GFR Fire Check - 45% poliestere - 55% modacrilico. Non sfoderabile (Fisso).

omologato classe 1IM

© Centro Software



FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry
Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GA0254200.0000 CONTENITORE AD ANTE 105X41X190H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 4 | 310,75 | 1.243,00 |



I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. Il contenitore è dotato di due ante e quattro ripiani interni regolabili. I fianchi sono realizzati in pannelli di nobilitato faggio ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Il fondo, i ripiani e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Le ante, con apertura a battente, sono anch'esse realizzate in pannelli nobilitato ecologico latte o colorato in base alla cartella colori, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. L'apertura delle ante avviene grazie a cerniere con rotazione di 110° e uno spazio tra fianco e anta non superiore a mm 7. Le maniglie sono realizzate con pomolo in legno massello di faggio sagomato e lucidato al naturale. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali, sono realizzati in abs finitura rovere da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a terra, è dotato di piedi in legno massello di faggio verniciato al naturale da mm 66 di diametro e mm 120 di altezza. I piedi sono dotati di puntali inestraibili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121 e UNI EN 16122.

GA0276229 MENSOLA LAB 1 CM 105X25X12,5

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 2 | 61,25 | 122,50 |



La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide, da mm 15 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. La mensola è dotata di apposita ferramenta idonea al corretto fissaggio a parete dell'elemento. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

GA0252000.0000 CONTENITORE A GIORNO 105X41X100H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 4 | 138,50 | 554,00 |



I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. Il contenitore è dotato di due ripiani interni regolabili. I fianchi sono realizzati in pannelli di nobilitato faggio ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Il fondo, i ripiani e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali, sono realizzati in abs finitura rovere da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a terra, è dotato di piedi in legno massello di faggio verniciato al naturale da mm 66 di diametro e mm 120 di altezza. I piedi sono dotati di puntali inestraibili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121 e UNI EN 16122.

GAI200600.0000 MATERASSO CL1IM CM.200X200X5H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 289,75 | 289,75 |



Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Rivestimento completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco Classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 migrazione degli elementi.

© Centro Software




FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry

Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GAI201500.0000 MATERASSO CL1IM CM.90X120X5H


| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 2 | 102,50 | 205,00 |



L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°.Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento esterno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

GA0280301.0000 PRIMIPASSI CUBO MEDIUM 110X55X55H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 918,00 | 918,00 |



La struttura è realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla a vario spessore, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Tutto i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I primi passi sono completi di fori passanti per il gioco del cucù, superfici interne sensoriali, asta interna per giochi sensoriali, oblò superiore per il gioco del cucù tra i bambini e le educatrici, cannocchiale visivo per bambini, superfici esterne specchianti per i bambini, corrimano e maniglione esterni sono realizzati in tubolare metallico verniciato a polveri epossidiche. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 14434:2023.

GA0244100.0000 SEGGIOLONE IN LEGNO IMBOTTITO IMPILABILE

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 12 | 117,00 | 1.404,00 |



Struttura realizzata con montanti cilindrici in massello di faggio. Sedile e schienale realizzati in multistrato di faggio, cuscini sganciabili per sedile e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente, in classe 1IM. Seggiolone dotato di cinghia fissata allo schienale per avvolgere il busto del bambino. Apertura mediante fibbia in nylon ad incastro. Conforme alla normativa EN 14988-1-2/2006

GA0242402.0000 TAVOLO PAPPA CURVO IN LEGNO 194X102X53H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 2 | 393,00 | 786,00 |



Il piano del tavolo è realizzato in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 24 di spessore, il pannello è rivestito nella parte superiore con laminato plastico HPL ignifugo classe 1 da 9/10 di spessore, mentre nella parte inferiore con contro bilanciatura sempre da 9/10 di spessore. Lo spessore totale del piano risulta quindi essere da mm 26. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Le gambe di appoggio, sono realizzate in legno massello di faggio a sezione tonda da mm 60 di diametro, sono verniciate al naturale con vernice trasparente atossica. Alla base delle gambe, sono posti dei piedi alettati, inestraibili e antirumore realizzati in robusto materiale plastico. L'innesto della gamba al piano del tavolo, è effettuato con apposite bussole in resina stampata, appositamente realizzate per la nostra produzione, le bussole sono incassate direttamente nello spessore del piano per una profondità pari a mm 22. Questo accorgimento garantisce una resistenza maggiore nel tempo rispetto a bussole e viti filettate. Il laminato utilizzato per i rivestimento del piano del tavolo, non contiene resine a base urea-formaldeide e non contiene metalli pesanti. Il contenuto totale di sostanze organiche volatili è inferiore a 250 µg/m3. La superficie è antiriflesso, resistente all'abrasione, alla graffiatura, a tutti i solventi e prodotti chimici di comune uso domestico. La vernice utilizzata è dotata di ottima resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Conformità del multistrato di betulla rivestito con laminato del piano. Composti organici volatili da prodotti di costruzione e di finitura UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2011. Conformità del legno massello verniciato delle gambe. Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conforme alla UNI EN 1729-1-2.

© Centro Software



FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry
Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GA0240000.0000 TAVOLO QUADRATO PIANO LATTE 64X64X40H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 2 | 88,00 | 176,00 |



Il piano del tavolo è realizzato in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 24 di spessore, il pannello è rivestito nella parte superiore con laminato plastico HPL ignifugo classe 1 da 9/10 di spessore, mentre nella parte inferiore con contro bilanciatura sempre da 9/10 di spessore. Lo spessore totale del piano risulta quindi essere da mm 26. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Le gambe di appoggio, sono realizzate in legno massello di faggio a sezione tonda da mm 60 di diametro, sono verniciate al naturale con vernice trasparente atossica. Alla base delle gambe, sono posti dei piedi alettati, inestraibili e antirumore realizzati in robusto materiale plastico. L'innesto delle gambe al piano del tavolo, è effettuato con apposite bussole in resina stampata, appositamente realizzate per la nostra produzione, le bussole sono incassate direttamente nello spessore del piano per una profondità pari a mm 22. Questo accorgimento garantisce una resistenza maggiore nel tempo rispetto a bussole e viti filettate. Il laminato utilizzato per il rivestimento del piano del tavolo, non contiene resine a base urea-formaldeide e non contiene metalli pesanti. Il contenuto totale di sostanze organiche volatili è inferiore a 250 µg/m3. La superficie è antiriflesso, resistente all'abrasione, alla graffiatura, a tutti i solventi e prodotti chimici di comune uso domestico. La vernice utilizzata è dotata di ottima resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Conformità del multistrato di betulla rivestito con laminato del piano. Composti organici volatili da prodotti di costruzione e di finitura UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2011. Conformità del legno massello verniciato delle gambe. Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conforme alla UNI EN 1729-1-2.

GA0245302.0000 RIDUTTORE P/PLURIUSO IMBOTTITO C/CINTUR.


| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 4 | 63,50 | 254,00 |



L'interno del riduttore è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Dotato di cinturino verticale fissato al centro del sedile e orizzontale fissato alle alette per dare sostegno e avvolgere il busto del bambino. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451. Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento esterno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

GAI216600.0000 SKUBI 2X2 COMBINAZIONE 01 CM 120X60X120H - COLORI CORALLO+CORDA - GIALLO+CORDA

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 896,00 | 896,00 |



La combinazione è composta da due serie di blocchi morbidi di varie geometrie, per comporre percorsi e piccole palestre. Due blocchi fanno un cubo, 4 cubi, 8 blocchi per comporre un percorso di quasi 5 metri di sviluppo. I cubi si impilano in grandi riquadri. Le dimensioni di ciascun cubo sono cm 60x60x60. L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in
tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde ( Water extraction Method ) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451 Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento esterno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

IN ALTERNATIVA PROPONIAMO (NON CONTEGGIATO NEL TOTALE):

© Centro Software




FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry
Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GAI216601.0000 SKUBI 2X2 COMBINAZIONE 02 CM 120X60X120H- COLORI CORALLO+CORDA e PETROLIO+CORDA

Articolo alternativo

| Quantità | Pr. Netto |
|---|---|
| NR 1 | 896,00 |



La combinazione è composta da due serie di blocchi morbidi di varie geometrie, per comporre percorsi e piccole palestre. Due blocchi fanno un cubo, 4 cubi, 8 blocchi per comporre un percorso di quasi 5 metri di sviluppo. I cubi si impilano in grandi riquadri. Le dimensioni di ciascun cubo sono cm 60x60x60. L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in
tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde ( Water extraction Method ) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451 Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento esterno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

GA0281403 SPECCHIO A PARETE CM.120X60

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 2 | 218,00 | 436,00 |



Di cristallo stratificato, cornice in legno massello lucidato, completo di accessori per il fissaggio a parete.
Specchi certificati a norma EN 12600:2002.

GA0281305.0000 SPECCHIO A PARETE CM 140X100

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 228,75 | 228,75 |



La cornice perimetrale è realizzata in legno massello di faggio certificato FSC in classe E1 di emissione di formldeide a sezione rettangolare, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La cornice perimetrale è dotata di apposite fresature per l'alloggiamento della lastra di vetro specchiante dotato di pellicola di sicurezza nel rispetto della norma vigente in materia anti infortunio. La cornice è predisposta con 4 fori passanti per il fissaggio a parete tramite apposita ferramenta. La verniciatura di tutte le parti in legno è ottenuta mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione.
Conforme alle norme UNI EN 12600.

GA0232101.0000 SPOGLIATOIO 6 POSTI AD ANTE 71X41X100H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 3 | 171,75 | 515,25 |



I mobili armadi spoglaitoio compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. L'armadio è dotato di due ante ad apertura a Dx con un ripiano nella parte alta. Dotato di tre appendini in plastica per ogni anta. I fianchi sono realizzati in pannelli di nobilitato faggio ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Il fondo, i ripiani e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Le ante, ad apertura a battente, sono realizzate in pannelli nobilitato ecologico latte o colorato in base alla cartella colori, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Le aperture delle ante avvengono grazie a cerniere con rotazione di 110°. Le maniglie sono realizzate con pomolo in legno massello di faggio sagomato e lucidato al naturale. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura rovere da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a terra è dotato di piedi in legno massello di faggio verniciato al naturale da mm 66 di diametro e mm 120 di altezza. I piedi sono dotati di puntali inestraibili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione.
L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121 e UNI EN 16122.

© Centro Software



FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry
Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GA0230004.0000 FASCIATOIO MONOPOSTO SCALETTA ESTRAIBILE DX 120X75X85

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 527,50 | 527,50 |



Il piano fasciatoio è realizzato con un supporto in pannelli di legno multistrati da mm 18 di spessore, imbottito con poliuretano espanso sagomato con densità di 25 Kg/mc. Il rivestimento è realizzato in tessuto poliestere (57% PL) accoppiato con poliuretano (43% PU), materiale privo di PVC, ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco. Il mobile sottostante è dotato di due ante, una con apertura a 110° ed una scorrevole, all'interno di quest'ultima sono collocati dei contenitori estraibili in plastica rigida e un vano a giorno per l'intera lunghezza del mobile. La struttura è realizzata con pannelli di conglomerato ligneo, certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, la finitura è nobilitato faggio per i fianchi e nobilitato latte per ripiani, frontali e schienale. I bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la struttura e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Le ante sono dotate di pomoli di apertura in legno massello di faggio lucidato al naturale. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Alla base del mobile sono posti dei piedini regolabili in robusto materiale plastico che consentono il perfetto livellamento del fasciatoio anche in presenza di pavimenti non perfettamente complanari. La scaletta, del tipo scorrevole su apposite guide metalliche fissate nella parte inferiore del piano, è dotata di scalini realizzati in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, i gradini sono rivestiti in gomma millerighe antiscivolo di colore nero. Tutti i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Conforme alle norme UNI EN 12221-1-2.

GA0230700.0000 CASELLARIO A 6 CASELLE CM 76,2X24,6X51,4

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 2 | 96,25 | 192,50 |



I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Il contenitore è dotato di quattro ripiani interni e una divisoria. I fianchi sono realizzati in pannelli di nobilitato faggio ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Il fondo, la divisoria, i ripiani e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura rovere da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Contenitore senza piedi da sovrapporre. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121 e UNI EN 16122.

GAI215402.0000 POLTRONCINA CM. 60X60X42/72H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 2 | 258,50 | 517,00 |



L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451 Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento interno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

© Centro Software



FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry
Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GP0621000 PANNELLO DI SUGHERO CM 105X90

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 2 | 62,00 | 124,00 |



La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 12 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il pannello è completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete. Rivestimento con sughero, prodotto ottenuto dall'unione di granuli di sughero selezionati e di gomma naturale o sintetica. Prodotto naturale, antistatico, antiallergico, biocompatibile, al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive (non è stata aggiunta formaldeide durante la produzione). Buon isolamento termico, acustico e delle vibrazioni, con relativa riduzione della propagazione del suono, del rumore d'impatto e del consumo energetico. Classe E - Il sughero è un inibitore d'incendio che non proroga la fiamma né rilascia gas tossici durante la combustione. Conforme alla UNI 14434: 2023.

GA0293400.0000 PEDANA RIPOSO CON LETTO A SCOMPARSA 4P 122X122X26H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 6 | 698,75 | 4.192,50 |



La struttura è realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il piano superiore è invece rivestito in linoleum da mm 3 di spessore incollato al pianale sottostante.
Il lettino a scomparsa su ruote è realizzato nello stesso materiale e con le stesse finiture della struttura principale, la testiera è dotata di apposita asola per la presa e la movimentazione del lettino.
Il lettino trova la sua collocazione sotto la pedana e può contenere due materassini sovrapposti. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.Conforme alla norma UNI EN 716-1-2. (Materassini esclusi)

GAI292101 MATERASSO IMBOTTITO SFODERABILE IGNIFUGO CLASSE 1M 115X50X5H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 24 | 72,50 | 1.740,00 |



L'interno è composto da Extir polistirene espandibile a ritardata propagazione di fiamma in forma di perle sferiche di dimensioni medio-grandi HBCD-free. Non contiene CFC o HCFC. Questo materiale viene utilizzato quando per ragioni legislative o di sicurezza, viene richiesto l'uso di un prodotto a ritardata propagazione di fiamma. Prodotto certificato Euroclasse E, in accordo con la norma EN 13163 Annex E. Il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Modello provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde ( Water extraction Method ) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.

GA0254200.0000 CONTENITORE AD ANTE 105X41X190H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 7 | 310,75 | 2.175,25 |



I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. Il contenitore è dotato di due ante e quattro ripiani interni regolabili. I fianchi sono realizzati in pannelli di nobilitato faggio ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Il fondo, i ripiani e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Le ante, con apertura a battente, sono anch'esse realizzate in pannelli nobilitato ecologico latte o colorato in base alla cartella colori, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. L'apertura delle ante avviene grazie a cerniere con rotazione di 110° e uno spazio tra fianco e anta non superiore a mm 7. Le maniglie sono realizzate con pomolo in legno massello di faggio sagomato e lucidato al naturale. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali, sono realizzati in abs finitura rovere da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a terra, è dotato di piedi in legno massello di faggio verniciato al naturale da mm 66 di diametro e mm 120 di altezza. I piedi sono dotati di puntali inestraibili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121 e UNI EN 16122.

© Centro Software



FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry
Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GA0276229 MENSOLA LAB 1 CM 105X25X12,5

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 4 | 61,25 | 245,00 |



La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide, da mm 15 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. La mensola è dotata di apposita ferramenta idonea al corretto fissaggio a parete dell'elemento. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

GA0252000.0000 CONTENITORE A GIORNO 105X41X100H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 8 | 138,50 | 1.108,00 |



I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. Il contenitore è dotato di due ripiani interni regolabili. I fianchi sono realizzati in pannelli di nobilitato faggio ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Il fondo, i ripiani e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali, sono realizzati in abs finitura rovere da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a terra, è dotato di piedi in legno massello di faggio verniciato al naturale da mm 66 di diametro e mm 120 di altezza. I piedi sono dotati di puntali inestraibili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121 e UNI EN 16122.

GA0257100.0000 CASSETTO ESTRAIBILE MEDIO LEGNO 31X38X22H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 10 | 39,50 | 395,00 |



La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. I due fori sui due lati corti favoriscono una miglior presa da parte del bambino. Sotto al cassetto sono applicati dei profili in materiale plastico che evitano la rigatura dei ripiani del mobile sui quali vanno riposti. Gli assemblaggi sono ottenuti a mezzo spinotti in legno e colla vinilica a freddo. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

GA0257000.0000 CASSETTO ESTRAIBILE PICCOLO LEGNO CM 31X38X13H


| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 10 | 31,25 | 312,50 |



La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alt di resistenza all'abrasione. I due fori sui due lati corti favoriscono una miglior presa da parte del bambino. Sotto al cassetto sono applicati dei profili in materiale plastico che evitano la rigatura dei ripiani del mobile sui quali vanno riposti. Gli assemblaggi sono ottenuti a mezzo spinotti in legno e colla vinilica a freddo.

GAI202100.0000 MATERASSO CM.150X200X5H CL1IM

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 2 | 197,75 | 395,50 |



L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°.Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic

© Centro Software



FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry
Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento esterno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

GAI227306.0000 POUF TONDO Ø 30X10H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 8 | 60,00 | 480,00 |



L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento interno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

GA0240001.0000 TAVOLO QUADRATO PIANO LATTE 64X64X46H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 6 | 91,50 | 549,00 |



Il piano del tavolo è realizzato in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 24 di spessore, il pannello è rivestito nella parte superiore con laminato plastico HPL ignifugo classe 1 da 9/10 di spessore, mentre nella parte inferiore con contro bilanciatura sempre da 9/10 di spessore. Lo spessore totale del piano risulta quindi essere da mm 26. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Le gambe di appoggio, sono realizzate in legno massello di faggio a sezione tonda da mm 60 di diametro, sono verniciate al naturale con vernice trasparente atossica. Alla base delle gambe, sono posti dei piedi alettati, inestraibili e antirumore realizzati in robusto materiale plastico. L'innesto delle gambe al piano del tavolo, è effettuato con apposite bussole in resina stampata, appositamente realizzate per la nostra produzione, le bussole sono incassate direttamente nello spessore del piano per una profondità pari a mm 22. Questo accorgimento garantisce una resistenza maggiore nel tempo rispetto a bussole e viti filettate. Il laminato utilizzato per il rivestimento del piano del tavolo, non contiene resine a base urea-formaldeide e non contiene metalli pesanti. Il contenuto totale di sostanze organiche volatili è inferiore a 250 µg/m3. La superficie è antiriflesso, resistente all'abrasione, alla graffiatura, a tutti i solventi e prodotti chimici di comune uso domestico. La vernice utilizzata è dotata di ottima resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Conformità del multistrato di betulla rivestito con laminato del piano. Composti organici volatili da prodotti di costruzione e di finitura UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2011. Conformità del legno massello verniciato delle gambe. Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conforme alla UNI EN 1729-1-2.

GA0241001.0000 TAVOLO RETTANGOLARE PIANO LATTE 128X64X46H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 6 | 141,00 | 846,00 |



Il piano del tavolo è realizzato in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 24 di spessore, il pannello è rivestito nella parte superiore con laminato plastico HPL ignifugo classe 1 da 9/10 di spessore, mentre nella parte inferiore con contro bilanciatura sempre da 9/10 di spessore. Lo spessore totale del piano risulta quindi essere da mm 26. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Le gambe di appoggio, sono realizzate in legno massello di faggio a sezione tonda da mm 60 di diametro, sono verniciate al naturale con vernice trasparente atossica. Alla base delle gambe, sono posti dei piedi alettati, inestraibili e antirumore realizzati in robusto materiale plastico. L'innesto delle gambe al piano del tavolo, è effettuato con apposite bussole in resina stampata, appositamente realizzate per la nostra produzione, le bussole sono incassate direttamente nello spessore del piano per una profondità pari a mm 22. Questo accorgimento garantisce una resistenza maggiore nel tempo rispetto a bussole e viti filettate. Il laminato utilizzato per il rivestimento del piano del tavolo, non contiene resine a base urea-formaldeide e non contiene metalli pesanti. Il contenuto totale di sostanze organiche volatili è inferiore a 250 µg/m3. La vernice utilizzata è dotata di ottima resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Conformità del multistrato di betulla rivestito con laminato del piano. Composti organici volatili da prodotti di costruzione e di finitura UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2011. Conformità del legno massello verniciato delle gambe. Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conforme alla UNI EN 1729-1-2.

© Centro Software



FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry
Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GA0245300.0000 SEGGIOLINA PLURIUSO 34X32X16/21/30


| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 30 | 46,50 | 1.395,00 |



Seduta a tre altezze, cm 16, cm 21 e cm 30. La struttura portante è realizzata con montanti a sezione tonda di Ø 35 mm costruiti in legno massello di faggio certificato FSC. Il sedile e lo schienale sono realizzati con pannelli di legno multistrati di faggio certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 10 di spessore, l'assemblaggio fra la struttura e i pannelli è ottenuta mediante incastri e colle viniliche a freddo. La vernice è dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Tutti i bordi sono lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Tutti gli spazi accessibili ai bambini hanno una dimensione inferiore a mm 8 per impedirne l'intrappolamento delle dita. Le seggioline pluriuso possono essere dotate di un riduttore imbottito che ne permette la seduta anche a bambini di età inferiore ad un anno. Le sedute sono adatte anche a supportare il peso di un adulto. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.
Conforme alla norma UNI EN 1729-1-2.

GAI216600.0000 SKUBI 2X2 COMBINAZIONE 01 CM 120X60X120H - COLORI CORALLO+CORDA - GIALLO+CORDA

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 896,00 | 896,00 |




La combinazione è composta da due serie di blocchi morbidi di varie geometrie, per comporre percorsi e piccole palestre. Due blocchi fanno un cubo, 4 cubi, 8 blocchi per comporre un percorso di quasi 5 metri di sviluppo. I cubi si impilano in grandi riquadri. Le dimensioni di ciascun cubo sono cm 60x60x60. L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in
tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde ( Water extraction Method ) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451 Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento esterno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

IN ALTERNATIVA PROPONIAMO (NON CONTEGGIATO NEL TOTALE):

GAI216601.0000 SKUBI 2X2 COMBINAZIONE 02 CM 120X60X120H- COLORI CORALLO+CORDA e PETROLIO+CORDA
Articolo alternativo

| Quantità | Pr. Netto |
|---|---|
| NR 1 | 896,00 |



La combinazione è composta da due serie di blocchi morbidi di varie geometrie, per comporre percorsi e piccole palestre. Due blocchi fanno un cubo, 4 cubi, 8 blocchi per comporre un percorso di quasi 5 metri di sviluppo. I cubi si impilano in grandi riquadri. Le dimensioni di ciascun cubo sono cm 60x60x60. L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in
tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde ( Water extraction Method ) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451 Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento esterno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

© Centro Software



FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry
Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GA0281305.0000 SPECCHIO A PARETE CM 140X100

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 228,75 | 228,75 |



La cornice perimetrale è realizzata in legno massello di faggio certificato FSC in classe E1 di emissione di formldeide a sezione rettangolare, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La cornice perimetrale è dotata di apposite fresature per l'alloggiamento della lastra di vetro specchiante dotato di pellicola di sicurezza nel rispetto della norma vigente in materia anti infortunio. La cornice è predisposta con 4 fori passanti per il fissaggio a parete tramite apposita ferramenta. La verniciatura di tutte le parti in legno è ottenuta mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione.
Conforme alle norme UNI EN 12600.

GA0281403 SPECCHIO A PARETE CM.120X60

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 3 | 218,00 | 654,00 |



Di cristallo stratificato, cornice in legno massello lucidato, completo di accessori per il fissaggio a parete.
Specchi certificati a norma EN 12600:2002.

GA0232101.0000 SPOGLIATOIO 6 POSTI AD ANTE 71X41X100H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 6 | 171,75 | 1.030,50 |



I mobili armadi spoglaitoio compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. L'armadio è dotato di due ante ad apertura a Dx con un ripiano nella parte alta. Dotato di tre appendini in plastica per ogni anta. I fianchi sono realizzati in pannelli di nobilitato faggio ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Il fondo, i ripiani e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Le ante, ad apertura a battente, sono realizzate in pannelli nobilitato ecologico latte o colorato in base alla cartella colori, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Le aperture delle ante avvengono grazie a cerniere con rotazione di 110°. Le maniglie sono realizzate con pomolo in legno massello di faggio sagomato e lucidato al naturale. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura rovere da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a terra è dotato di piedi in legno massello di faggio verniciato al naturale da mm 66 di diametro e mm 120 di altezza. I piedi sono dotati di puntali inestraibili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione.
L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121 e UNI EN 16122.

GA0230004.0000 FASCIATOIO MONOPOSTO SCALETTA ESTRAIBILE DX 120X75X85

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 527,50 | 527,50 |



Il piano fasciatoio è realizzato con un supporto in pannelli di legno multistrati da mm 18 di spessore, imbottito con poliuretano espanso sagomato con densità di 25 Kg/mc. Il rivestimento è realizzato in tessuto poliestere (57% PL) accoppiato con poliuretano (43% PU), materiale privo di PVC, ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco. Il mobile sottostante è dotato di due ante, una con apertura a 110° ed una scorrevole, all'interno di quest'ultima sono collocati dei contenitori estraibili in plastica rigida e un vano a giorno per l'intera lunghezza del mobile. La struttura è realizzata con pannelli di conglomerato ligneo, certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, la finitura è nobilitato faggio per i fianchi e nobilitato latte per ripiani, frontali e schienale. I bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la struttura e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Le ante sono dotate di pomoli di apertura in legno massello di faggio lucidato al naturale. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Alla base del mobile sono posti dei piedini regolabili in robusto materiale plastico che consentono il perfetto livellamento del fasciatoio anche in presenza di pavimenti non perfettamente complanari. La scaletta, del tipo scorrevole su apposite guide metalliche fissate nella parte inferiore del piano, è dotata di scalini realizzati in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, i gradini sono rivestiti in gomma millerighe antiscivolo di colore nero. Tutti i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla

© Centro Software



FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry
Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Conforme alle norme UNI EN 12221-1-2.

GA0230003.0000 FASCIATOIO MONOPOSTO SCALETTA ESTRAIBILE SX 120X75X85

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 527,50 | 527,50 |



Il piano fasciatoio è realizzato con un supporto in pannelli di legno multistrati da mm 18 di spessore, imbottito con poliuretano espanso sagomato con densità di 25 Kg/mc. Il rivestimento è realizzato in tessuto poliestere (57% PL) accoppiato con poliuretano (43% PU), materiale privo di PVC, ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco. Questo particolare materiale è lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il mobile sottostante è dotato di due ante, una con apertura a 110° ed una scorrevole, all'interno di quest'ultima sono collocati dei contenitori estraibili in plastica rigida e un vano a giorno per l'intera lunghezza del mobile. La struttura è realizzata con pannelli di conglomerato ligneo certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, la finitura è nobilitato faggio per i fianchi e nobilitato latte per ripiani, frontali e schienale. I bordi sono realizzati in abs da mm 2 di spessore, in tinta con la struttura e arrtondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Le ante sono dotate di pomoli di apertura in legno massello di faggio lucidato al naturale. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Alla base del mobile sono posti dei piedini regolabili in robusto materiale plastico che consentono il perfetto livellamento del fasciatoio anche in presenza di pavimenti non perfettamente complanari. La scaletta, del tipo scorrevole su apposite guide metalliche fissate nella parte inferiore del piano, è dotata di scalini realizzati in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, i gradini sono rivestiti in gomma millerighe antiscivolo di colore nero. Tutti i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Conforme alle norme UNI EN 12221-1-2.

GA0230700.0000 CASELLARIO A 6 CASELLE CM 76,2X24,6X51,4

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 6 | 96,25 | 577,50 |



I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Il contenitore è dotato di quattro ripiani interni e una divisoria. I fianchi sono realizzati in pannelli di nobilitato faggio ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Il fondo, la divisoria, i ripiani e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura rovere da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Contenitore senza piedi da sovrapporre. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121 e UNI EN 16122.

GA0252600.0000 CONTENITORE 9 CASELLE 105X41X100H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 3 | 165,25 | 495,75 |



I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. Il contenitore è dotato di sei ripiani interni regolabili e da 2 divisorie. I fianchi sono realizzati in pannelli di nobilitato faggio ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Il fondo, le divisioni, i ripiani e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali, sono realizzati in abs finitura rovere da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a terra, è dotato di piedi in legno massello di faggio verniciato al naturale da mm 66 di diametro e mm 120 di altezza. I piedi sono dotati di puntali inestraibili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121 e UNI EN 16122.

© Centro Software



FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry

Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GA0286202.0000 TAPPETO MOQUETTES CM 200X200

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 3 | 173,00 | 519,00 |



Realizzato con materiale denominato “TROTTER”, felpa 100% in poliammide a tre affinità tintoriali con sottofondo in tessuto sintetico, bordi chiusi.
Caratteristiche tecniche:
• Peso totale: gr/mq 1500
• Peso felpa: gr/mq 400
• Altezza felpa: mm. 3,5
• Altezza totale: mm. 5,5
• Solidità colori alla luce: = 5 (ISO 105-B02)
• Solidità colori all’acqua: = ¾ (ISO 105-E01)
Ignifugo CLASSE BFL-S1

GA0286205.0000 TAPPETO TONDO MOQUETTES Ø200 CM

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 165,00 | 165,00 |



Realizzato con materiale denominato “TROTTER”, felpa 100% in poliammide a tre affinità tintoriali con sottofondo in tessuto sintetico, bordi chiusi.
Caratteristiche tecniche:
• Peso totale: gr/mq 1500
• Peso felpa: gr/mq 400
• Altezza felpa: mm. 3,5
• Altezza totale: mm. 5,5
• Solidità colori alla luce: = 5 (ISO 105-B02)
• Solidità colori all’acqua: = ¾ (ISO 105-E01)
Ignifugo CLASSE BFL-S1

GA0243406 TAVOLO LUMINOSO MULTICOLOR ALTO CM.75X75X55H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 572,00 | 572,00 |



Tavolo composto da un piano curvato a 90° in plexiglass bianco opalino di spessore mm 5, sistema certificato a norma per elettrificazione e illuminazione con luci a led e 3 fogli in plastica flessibile trasparente e colorata: rosso, giallo e verde. La struttura del tipo 4 gambe a ponte è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Gli assemblaggi sono ottenuti con incastri e spinotti in legno, coadiuvati da apposite viti montaggio e colla vinilica a freddo. Alla base sono inseriti i piedini in Abs.
Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Impianto elettrico di illuminazione certificato CE, spina per l'alimentazione 2P+T 10 A – 250 V, cavo bipolare di collegamento lunghezza cm 300 adatto per alimentare utensili elettrici domestici, per collegamenti con sollecitazioni meccaniche medie, con tensione di isolamento 450/750V e con guaina colorata facilmente identificabile sulla pavimentazione, a vantaggio di evitare l’inciampo; certificato CPR con basse prestazioni in termini di reazione al fuoco ed emissione di fumi pericolosi per le persone. Interruttore di comandc unipolare 10 A - 250 V; lampada Led panel Gmax con potenza 36 W, tensione di alimentazione 230 V AC, emissione 4320 lm, temperatura di colore 4000 K, Ra >80, UGR <19, gruppo fotobiologico esente, IP20, completa di alimentatore.

GA0266010.0000 GIOCO SIMBOLICO CUCINA CON SOPRALZO CM.105X45X55/115H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 690,25 | 690,25 |



Gioco simbolico cucina con piano di lavoro, cottura e lavabo da incasso in acciaio con rubinetto, monoblocco contenitore con forno, quattro fuochi, cinque manopole vano a giorno centrale con ripiano e una antina con ripiano interno.Parte superiore pensile porta stoviglie e cappa. Anch’io propone contesti di gioco in cui ritrovare e sperimentare le più famigliari attività degli adulti. Ogni Anch’io ha due elementi da aggregare in vari modi: uno di fronte all’altro oppure uniti a isola, in linea, ad angolo. Composizioni diverse si adattano ad ambienti diversi. Ognuna costruisce uno spazio di gioco. In tutte le versioni di Anch’io c’è un carrello, da portare in giro per cento altri giochi. Tutti gli elementi sono in multistrato di betulla, con parti laccate e piani di lavoro in laminato. Ogni dettaglio è curato nel disegno, nella funzionalità e per la sicurezza dei bambini. La struttura è realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigenti. Le ante sono del tipo a battente, con apertura a 110° con sistema anti-schiacciamento delle dita. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.
Marcatura di conformità CE. Conforme EN 71-1:2014 Sicurezza dei Giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche - EN 71-2:2011 + A1:2014 Sicurezza dei giocattoli - Parte 2: Infiammabilità - EN 71-3:1994 / A1:2000 / AC:2000 / AC:2002 - Migrazione di alcuni elementi - EN 71-9:2005+A1:2007 - Coloranti - EN 71-9:2005+A1:2007 - Ammine Aromatiche Primarie EN 71-9:2005+A1:2007 - Formaldeide in legno - EN 71-9:2005+A1:2007 - Conservanti del legno.

© Centro Software



FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry
Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GA0266050.0000 GIOCO SIMBOLICO ''ANCH'IO LAVOSTIRO'' CM.105X45X55/115H CON SOPRALZO

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 636,00 | 636,00 |



Gioco simbolico lavatrice, monoblocco con oblò, piano di lavoro con lavabo da incasso dotato di rubinetto e quattro vani a giorno e sopralzo per stendere i panni con grucce. Anch'io propone contesti di gioco in cui ritrovare e sperimentare le più famigliari attività degli adulti. Ogni Anch'io ha due elementi da aggregare in vari modi: uno di fronte all'altro oppure uniti a isola, in linea, ad angolo. Composizioni diverse si adattano ad ambienti diversi. Ognuna costruisce uno spazio di gioco. In tutte le versioni di Anch'io c'è un carrello, da portare in giro per cento altri giochi. Tutti gli elementi sono in multistrato di betulla, con parti laccate e piani di lavoro in laminato. Ogni dettaglio è curato nel disegno, nella funzionalità e per la sicurezza dei bambini. La struttura è realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigenti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

GA0266020.0000 GIOCO SIMBOLICO OFFICINA CON SOPRALZO CM.105X45X55/115H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 583,25 | 583,25 |



Gioco simbolico dell'officina con piano di lavoro, quattro caselle a giorno per porta cassetti per minuteria e antina con un ripiano interno. Parte superiore pensile porta attrezzi e lampada. Parti colorate: Blu (porta atrezzii, antina e porta lampada). Anch'io propone contesti di gioco in cui ritrovare e sperimentare le più famigliari attività degli adulti. Ogni Anch'io ha due elementi da aggregare in vari modi: uno di fronte all'altro oppure uniti a isola, in linea, ad angolo. Composizioni diverse si adattano ad ambienti diversi. Ognuna costruisce uno spazio di gioco. In tutte le versioni di Anch'io c'è un carrello, da portare in giro per cento altri giochi. Tutti gli elementi sono in multistrato di betulla, con part laccate e piani di lavoro in laminato. Ogni dettaglio è curato nel disegno, nella funzionalità e per la sicurezza dei bambini. La struttura è realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigenti. L'antina è del tipo a battente, con apertura a 110° con sistema anti-schiacciamento delle dita. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

GAI215402.0000 POLTRONCINA CM. 60X60X42/72H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 2 | 258,50 | 517,00 |



L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento interno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

GA0268300.0000 PEDANA CON 4 CASSETTI CM. 100X100X27H (1AM.26.83)

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 510,00 | 510,00 |



Struttura in legno multistrati betulla verniciato al naturale, completo di quattro cassetti estraibili (uno su ogni lato) su ruote per il contenimento dei giochi.
PAGINA 96 CATALOGO INFANZIA


© Centro Software



FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry
Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GA0254807.0000 SOPRALZO ESPOSITORE LIBRI CM.105X41X60H CON FERMALIBRI

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 2 | 201,75 | 403,50 |



Espositore porta libri con tre ripiani inclinati in metallo sul fronte, con fermalibri, ed un vano porta libri sul retro. Sovrapponibile agli altri contenitori, può anche essere utilizzato con zoccolo o su ruote. Completamente smontabile, le sue parti possono essere sostituite singolarmente nel caso di rottura poiché l'assemblaggio avviene mediante perni ad espansione e giunti, senza l'utilizzo di colle. Espositore in lamiera microforata e verniciata con polveri epossidiche spessore 10/10, senza spigoli vivi. Fianchi in pannello nobilitato faggio finitura AS, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 18, con bordo in Abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati con raggio di curvatura mm 2. Fondo, in pannello nobilitato latte finitura AS, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 18, con bordo in Abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati con raggio di curvatura mm 2.

GA0250200.0000 CONTENITORE 3 CASELLE 105X41X40H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 6 | 96,00 | 576,00 |



I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. Il contenitore è dotato di un piano con due divisorie. I fianchi sono realizzati in pannelli di nobilitato faggio ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Il fondo, le divisioni e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura rovere da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a terra è dotato di piedi in legno massello di faggio verniciato al naturale da mm 66 di diametro e mm 120 di altezza. I piedi sono dotati di puntali inestraibili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121 e UNI EN 16122.

GIN268000.0000 ANGOLO TRAVESTIMENTI CM 60X60X120H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 600,00 | 600,00 |



La struttura portante è interamente realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla qualità BB/BB, certificati FSC e in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, le parti orizzontali costituite da basamento, ripiani e coperchio, sono rivestite sulle due facce (bilaminato) con laminato plastico HPL da 9/10 di spessore, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco, finitura opaca e antigraffio. Il laminato utilizzato non contiene resine a base urea-formaldeide e non contiene metalli pesanti. Il contenuto totale di sostanze organiche volatili è inferiore a 250 µg/m3. Superficie antiriflesso, resistente all'abrasione, alla graffiatura, a tutti i solventi e prodotti chimici di comune uso domestico. Le parti verticali sono trattate con apposita vernice trasparente atossica a base d'acqua conforme alla norma EN 71-3 applicata in linea con una mano di fondo e due successive mani di finitura previa carteggiatura dei pannelli. L'anta e frontale dei cassetti sono realizzate sempre in legno multistrati di betulla con le medesime caratteristiche del corpo strutturale e sono rifinite in bilaminato come le parti strutturali orizzontali. Le ante aprono e chiudono tramite apposite cerniere con rotazione a 110° dotate di sistema di regolazione a vite e meccanismo di rallentamento che evita il classico rumore in fase di chiusura dell'anta. Tutti i bordi sono lucidati al naturale con la stessa procedura delle parti verticali e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Gli assemblaggi sono ottenuti con sistema meccanico di bussole e tiranti, questo sistema garantisce la massima tenuta dell'assemblaggio a fronte di una semplice disassemblabilità in caso di manutenzione o sostituzione di singole parti. L'appoggio a terra è ottenuto tramite 4 ruote piroettanti delle quali 2 dotate di leva freno di sicurezza, il sistema di rotazione avviene a mezzo cuscinetti a sfera, le ruote sono realizzate in robusto nylon colore grigio chiaro con battistrada in gomma.
Il carrello è dotato su un lato di 4 appendini con parte circolare in legno e gancio metallico verniciato, specchio a tutta altezza;
Su un altro lato è dotato di 2 mensole e 1 contenitore con antina;
Su un altro lato è dotato di 2 mensole e 1 cassetto fisso;
Su un altro lato è dotato di 2 mensole, 1 cassetto estraibile con foro per la presa e 2 cassetti su guide con maniglia in cuoio.

Conformità FSC (pannello multistrati)
Classe di emissioni della Formaldeide CLASSE E1 (pannello multistrati)
EN 71-3 par. 4.1 - Migrazione degli elementi (Verniciatura della struttura)
Conformità alla norma EN 14072:2003 (specchio)

© Centro Software



FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry
Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GA0251800.0000 CONTENITORE A 6 CASELLE 105X41X70H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 2 | 127,25 | 254,50 |



I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. Il contenitore è dotato di 3 ripiani interni regolabili e da 2 divisorie. I fianchi sono realizzati in pannelli di nobilitato faggio ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Il fondo, le divisioni, i ripiani e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura rovere da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a terra è dotato di piedi in legno massello di faggio verniciato al naturale da mm 66 di diametro e mm 120 di altezza. I piedi sono dotati di puntali inestraibili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121 e UNI EN 16122.

GA0251801.0000 CONTENITORE A 4 CASELLE 71X41X70H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 2 | 95,00 | 190,00 |



I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. Il contenitore è dotato di due ripiani interni regolabili e da una divisoria. I fianchi sono realizzati in pannelli di nobilitato faggio ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Il fondo, le divisioni, i ripiani e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura rovere da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a terra è dotato di piedi in legno massello di faggio verniciato al naturale da mm 66 di diametro e mm 120 di altezza. I piedi sono dotati di puntali inestraibili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121 e UNI EN 16122.

GA0275204 CAVALLETTO PITTURA SU RUOTE CM.75X62X120H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 416,50 | 416,50 |



Cavalletto con piani inclinati e piano orizzontale rivestito in laminato di colore grigio. Dotato di ruote piroettanti alla base.
Struttura in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio mm 2. Piano di lavoro in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, rivestito con laminato di colore grigio nella parte superiore e con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio mm 2. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Il laminato utilizzato non contiene resine a base urea-formaldeide e non contiene metalli pesanti. Il contenuto totale di sostanze organiche volatili è inferiore a 250 µg/m3. Superficie antiriflesso, resistente all'abrasione, alla graffiatura, a tutti i solventi e prodotti chimici di comune uso domestico. Non c'è migrazione che possa contaminare gli alimenti, pertanto è possibile il contatto diretto con gli alimenti.

GA0281500.0000 TRIANGOLO DI SPECCHI CM.120X60X110

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 1.088,00 | 1.088,00 |



La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore e angolari di raccordo in legno massello. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Specchi in cristallo a lastra unica spessore mm 6 fissati al pannello con speciali nastri biadesivi di sicurezza. Conforme alla norma EN 14072:2003

© Centro Software



FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry
Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GA0241532.0000 TAVOLO SPECCHIO CM 75X75X55H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 418,25 | 418,25 |



La struttura composta da quattro fiancate a ponte assemblate perpendicolarmente a 90° e il piano di lavoro, sono realizzati con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il piano di lavoro è rivestito con apposito lamierino specchiante, incassato a fili piano, inserito nell'opportuno vano ribassato e incollato al piano stesso. Gli assemblaggi sono ottenuti con sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici questo sistema garantisce la massima tenuta dell'assemblaggio e allo stesso tempo una facile disassemblabilità in caso di manutenzione o sostituzione di singole componenti. Alla base della struttura sono collocati dei piedini fissi inestraibili realizzati in robusto materiale plastico. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

GE0110000 TAVOLO LARICE/POLIETILENE G1 CM.100X75X46H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 3 | 454,00 | 1.362,00 |



La struttura composta da piano di 15 mm di sp. in polietilene specifico per esterni, le gambe e traversi del tavolo sono realizzati in legno di pino naturale a sezione quadrata da mm 70x70, il legno utilizzato è certificato FSC. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La verniciatura di tutte le parti in legno è ottenuta con trattamento in autoclave di impregnante trasparente atossico.

GE0112300 PANCA POLIETILENE CON SCHIENALE G1 100X38X26/56


| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 6 | 294,25 | 1.765,50 |



La struttura composta da seduta e schienale in polietilene da 15 mm di sp. specifico per esterni, le gambe e i traversi laterali sono realizzati in legno di pino naturale a sezione rettangolare da 42x90 mm e traverso centrale di rinforzo sotto panca è di 42x70 mm. Il legno utilizzato è certificato FSC. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La verniciatura di tutte le parti in legno è ottenuta con trattamento in autoclave di impregnante trasparente atossico.

GE0100445 PIKOUT CON FORI TONDI CM 49X49X49H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 265,50 | 265,50 |



I Pikout sono microstrutture mobili per tappe di percorsi da comporre, piccole tane, attrezzi ginnici. Girandoli e cambiando la faccia di appoggio a terra, diventano oggetti diversi. I Pikout interpretano i celebri oggetti inventati da Emmi Pikler in una versione originale, adatta al giardino. Il Pikout è composto da 2 facciate e 4 pioli di collegamento. La struttura delle facciate è realizzata in polietilene di colore giallo e grigio da 15 mm di spessore, i bordi sono integrati nella struttura del polietilene e sono arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I 3 pioli di collegamento sono realizzati in tubolare di acciaio Inox da mm 20 di diametro, il quarto palo è invece realizzato in polietilene di colore giallo da mm 30 di diametro. Su una facciata è ottenuto un foro passante di forma circolare da 260 mm di diametro, sull'altra invece sedici fori passanti da 50 mm di diametro. L'assemblaggio fra le facciate e i pioli è ottenuto con sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici.

GE0100448 PIKOUT TRIANGOLARE FORI TONDI CON PLEXIGLASS COLORATO CM 49X49X44H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 304,50 | 304,50 |



I Pikout sono microstrutture mobili per tappe di percorsi da comporre, piccole tane, attrezzi ginnici. Girandoli e cambiando la faccia di appoggio a terra, diventano oggetti diversi. I Pikout interpretano i celebri oggetti inventati da Emmi Pikler in una versione originale, adatta al giardino. Il Pikout è composto da 2 facciate e 3 pioli di collegamento. La struttura delle facciate è realizzata in polietilene di colore giallo e grigio da 15 mm di spessore, i bordi sono integrati nella struttura del polietilene e sono arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I 2 pioli di collegamento sono realizzati in tubolare di acciaio Inox da mm 20 di diametro, il terzo palo è invece realizzato in polietilene di colore giallo da mm 30 di diametro. Su una facciata è ottenuto un foro passante di forma circolare da mm 50 di diametro, sull'altra invece 3 fori passanti da mm 88 di diametro tamponati con dischi di plexiglass colorato trasparente da mm 3 di spessore.
L'assemblaggio fra le facciate e i pioli è ottenuto con sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici.

© Centro Software



FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry
Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GE0116000 FIORIERA CM.50X50X50H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 3 | 313,00 | 939,00 |



Struttura in legno massello di larice certificato FSC, trattato con impregnante atossico all'acqua a finire ceroso certificato a norma EN 71/3.

GE0117400 PIANTONAIA CM.150X56X53H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 3 | 491,50 | 1.474,50 |



Struttura della vasca in legno massello di larice naturale certificato FSC, trattato con impregnante atossico all'acqua a finire ceroso. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La verniciatura di tutte le parti in legno è ottenuta con trattamento in autoclave di impregnante trasparente atossico.
Completo di telo isolante tra il legno e il materiale umido quale terra, acqua, ecc. spazio utile interno mm 1418x400.

GE0113400 CASSAPANCA LARICE TOP POLIETILENE CM 90x43x35h

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 464,25 | 464,25 |



Coperchio in polietilene per esterni. Struttura in legno massello di larice naturale certificato FSC, trattato con impregnante atossico all'acqua a finire ceroso certificato a norma EN 71/3.

GA0330500.0000 SPOGLIATOIO A 3 POSTI CM 102X33XH180

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 5 | 320,00 | 1.600,00 |



Spogliatoio in lamiera di acciaio di prima scelta spessore 6/10 mm a 2 ripiani in plastica interno ad H247 mm dal tetto, a formare 3 vani, 3 colonne con asta porta grucce dotata di 2 ganci laterali. Anta a battente con porta cartellino stampato, feritoie di aereazione superiori e inferiori, dotate di perni di rotazione cerniere esterne dando la possibilità di apertura a 180°, canottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini. Serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione e chiusura a leva ad una via. Base su piedi, H120 mm con inserti in plastica anti-ossidazione predisposti per inserimento piedino di regolazione in acciaio zincato con puntale in plastica. Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena, spessore frontale 30 mm con bordi raggiati. Filo porta ombrelli/ asciugamani in tondino d'acciaio cromato montato sull' anta. Maniglia e vaschetta raccogli gocce in materiale plastico colore nero. Verniciatura a polveri epossipoliestere di colore grigio RAL 7035
(Su richiesta con tempi più lunghi di consegna: grigio metallizzato RAL 9006, bianco RAL 9003 e nero RAL 9005).
Dichiarazione di conformità D. Lgs. 81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture.

GPN900806.0000 TAVOLO RETTANGOLARE CM 130X65X76H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 3 | 80,25 | 240,75 |



Elementi semplici per combinazioni complesse. I tavoli educational sono parti di configurazioni variabili e dinamiche. Dimensioni e geometrie dei componenti del sistema sono coordinati per consentire l'accostamento anche di elementi di forme diverse. Postazioni individuali compongono tavoli per piccoli e grandi gruppi, per riunioni e lavoro cooperativo La gamma di colori per strutture metalliche e piani è coordinata con quella del sistema dei contenitori.
Il piano del tavolo è realizzato in pannelli di nobilitato ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 25 di spessore, i bordi sono realizzati in abs da mm 2 di spessore, in tinta con la struttura e arrotoindati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La struttura metallica è costituita da 4 montanti in tubo di acciaio con diametro mm 40x1,5 di spessore, collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare da mm 40x20x 1,5 di spessore. Tutte le saldature sono a filo continuo, la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Il fissaggio tra il piano di lavoro e la struttura, avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla struttura a contatto con il piano. Alla base delle quattro gambe, sono collocati dei puntali inestraibili in robusto materiale plastico antisdrucciolo. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno (piano del tavolo). Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 1729-1-2.
Conforme alla norma UNI EN ISO 9227.

© Centro Software



FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry
Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GPN907406.0000 SEDIA G-TYPE SCOCCA IN LEGNO SU 4 GAMBE CM 46H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 25 | 66,00 | 1.650,00 |



Seduta di tipo ergonomico, robusta e confortevole con sedile e schienale anatomico, progettata per rispettare le proporzioni del corpo del bambino e adulto. Questa sedia incarna design, innovazione, tecnologia e prestazioni, si adatta alle esigenze naturali e favorisce una buona postura. La leggerezza, la particolare finitura superficiale, garantisce la maggiore durabilità e ne fanno una soluzione eccellente per molte diverse esigenze in ambito educational. La monoscocca curvata è stampata in legno multistrati di faggio certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 10 di spessore, la verniciatura delle parti in legno è ottenuta mediante l'uso di vernice all'acqua trasparente atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La sedia è dotata di apposito foro quadrato posto nella parte alta dello schienale, per una più facile presa e movimentazione della sedia stessa. La struttura a 4 gambe è realizzata in tubo di acciaio da mm 18 di diametro ad altissima resistenza, la finitura è ottenuta con verniciatura a polveri epossidiche previc trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. La struttura è dotata, alla base delle gambe, di piedini antiscivolo, snodati e orientabili per un perfetto adattamento ad ogni tipologia di pavimento. Nella parte inferiore del telaio, sottoscocca, sono collocati degli appositi gommini che consentono di non danneggiare la scocca nel momento in cui le sedie vengono impilate. Conforme alla normativa EN 1729-1-2 e UNI EN 9227.

GA0250400 SERRATURA PER MOBILE (1AM.25.04)

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 4 | 10,50 | 42,00 |



GA0254200.0000 CONTENITORE AD ANTE 105X41X190H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 4 | 310,75 | 1.243,00 |



I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. Il contenitore è dotato di due ante e quattro ripiani interni regolabili. I fianchi sono realizzati in pannelli di nobilitato faggio ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Il fondo, i ripiani e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Le ante, con apertura a battente, sono anch'esse realizzate in pannelli nobilitato ecologico latte o colorato in base alla cartella colori, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. L'apertura delle ante avviene grazie a cerniere con rotazione di 110° e uno spazio tra fianco e anta non superiore a mm 7. Le maniglie sono realizzate con pomolo in legno massello di faggio sagomato e lucidato al naturale. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali, sono realizzati in abs finitura rovere da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a terra, è dotato di piedi in legno massello di faggio verniciato al naturale da mm 66 di diametro e mm 120 di altezza. I piedi sono dotati di puntali inestraibili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121 e UNI EN 16122.

GC0000750 SCAFFALATURA IN ACCIAIO ZINCATO AD INCASTRO CM 100X50X200H 5 RIPIANI

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 162,50 | 162,50 |



Il montante ha una sezione di mm 36x38, è asolato su entrambi i fianchi con passo di mm 50. È ottenuto tramite profilatura a freddo di lamiera zincata avente spessore 12/10 ed è sagomato da nervature. Può essere richiesto nelle altezze a partire da 500mm fino a 6000mm, a seconda delle necessità. La traversa della fiancata è larga 20mm ed è ottenuta tramite stampaggio di nastro di lamiera zincata avente spessore 15/10. Si inserisce nei montanti per formare la fiancata. A seconda dell'altezza della spalla e della portata richiesta, il numero da considerare può variare in aggiunta. Il gancio di ancoraggio dei ripiani, semplice o doppio a seconda che sia utilizzato per le fiancate terminali, è realizzato tramite stampaggio, da nastro di lamiera decapata avente spessore 25/10, successivamente elettro-zincato a freddo. Le crociere di stabilità sono utilizzate per controventare posteriormente le campate. Sono formate da lamiera zincata spessore 20/10. Per il corretto conteggio e posizionamento bisogna richiedere parere all'ufficio tecnico. Vengono fissate ai montanti forando in opera, con l'inserimento di viti a brugola e dado autobloccante. La crociera deve essere bloccata anche nel nodo centrale di intersezione, utilizzando la medesima brugola ed il dado di fissaggio. La bulloneria è compresa e viene fornita in dotazione in fase d'ordine.

© Centro Software



FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry
Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GC0007004.0000 LOOP CM Ø34X162H


| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 2 | 147,50 | 295,00 |



Appendi abiti con base di Ø340 mm in lamiera d'acciaio di spessore 80/10 mm di prima scelta DD11 - UNI EN10111, tagliate a laser. Montante centrale in tubolare DD11 - UNI EN10305 Ø40x1,5 mm tagliato a laser. Supporti in lamiera d'acciaio di spessore 30/10 mm di prima scelta DD11 - UNI EN10111, tagliate a laser e pressopiegata. Verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

GP0624800.0000 PORTAOMBRELLI A 25 POSTI (1EM.62.48)

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 90,00 | 90,00 |



struttura in rete elettrosaldata verniciata e curvata, dotata di vaschetta estraibile raccogligocce.

GC0006266.0000 SEDUTA SCOCCA IN PPL CON CUSCINO E TELAIO 4 GAMBE MOD. CLOP CM 58X58X44/84H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 4 | 184,50 | 738,00 |



Monoscocca in polipropilene con braccioli. Sedile imbottito e rivestito. Telaio quattro gambe verniciato bianco; a richiesta disponibile verniciato nero.
Conformità CAM nel colore nero.
Omologazione CL1IM con tessuti Planet e Bingo Elast/Mirage.

-- ZERBINO IN POLIESTERE CON FONDO IN PVC ANTISCIVOLO CM 145X70

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 5 | 65,00 | 325,00 |

N.1 CANCELLINO A MISURA CM 106:

GA0255900.0000 CANCELLINO IN LEGNO A STECCHE 100XH.88

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1,06 | 163,25 | 173,05 |



Realizzato in legno massello di faggio verniciato al naturale, con bordi arrotondati. Nel lato di apertura il piede è dotato di una ruota per la rotazione del cancelletto. Completo di accessori per il fissaggio su mobile o parete. La vernice utilizzata è dotata di ottima resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

N.1 CANCELLINO A MISURA CM 108:

GA0255900.0000 CANCELLINO IN LEGNO A STECCHE 100XH.88

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1,08 | 163,25 | 176,31 |



Realizzato in legno massello di faggio verniciato al naturale, con bordi arrotondati. Nel lato di apertura il piede è dotato di una ruota per la rotazione del cancelletto. Completo di accessori per il fissaggio su mobile o parete. La vernice utilizzata è dotata di ottima resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

© Centro Software



FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry
Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GA0244600.0000 SGABELLO SU RUOTE SCHIENALE BASSO CM 37,5X38,5X32/62 H

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 8 | 109,75 | 878,00 |



Sgabello ad altezza regolabile su ruote in plastica piroettanti con freno, appositamente realizzato con un'altezza minima da terra della seduta ideale per l'utilizzo, da parte degli insegnanti, nello svolgimento delle attività educative con i bambini nelle scuole d'infanzia. Sedile e schienale realizzati in multistrati di faggio, certificati FSC e in classe E1 di emissione di formaldeide rivestita con laminato plastico HPL da 9/10 di spessore, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco, finitura opaca e antigraffio, per uno spessore complessivo di mm 7,5. Il laminato utilizzato non contiene resine a base urea-formaldeide e non contiene metalli pesanti. Il contenuto totale di sostanze organiche volatili è inferiore a 250 µg/m3. Superficie antiriflesso, resistente all'abrasione, alla graffiatura, a tutti i solventi e prodotti chimici di comune uso domestico. Parti in legno trattate con apposita vernice trasparente atossica a base d'acqua conforme alla norma EN 71-3 applicata in linea con una mano di fondo e due successive mani di finitura previa carteggiatura dei pannelli. Tutti i bordi sono lucidati al naturale con la stessa procedura delle parti verticali e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Struttura portante con tubo tondo in acciaio di diametro mm 22x2,5 ad altissima resistenza, con saldatura a filo continuo e verniciatura a polveri epossidiche. Conforme alla norma UNI EN 1729-1-2.

-- ESPOSITORE A3 CON BASE STABILE SUPPORTO DA PAVIMENTO
ALTEZZA CM 127
REALIZZATO IN ALLUMINIO

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 1 | 97,50 | 97,50 |

GA0252403.0000 CONTENITORE AD ANTE 105X41X90H DA SOVRAPPORRE

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 4 | 176,50 | 706,00 |



I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. Il contenitore è dotato di due ante e due ripiani interni regolabili. I fianchi sono realizzati in pannelli di nobilitato faggio ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Il fondo, i ripiani e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Le ante, con apertura a battente, sono anch'esse realizzate in pannelli nobilitato ecologico latte o colorato in base alla cartella colori, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. L'apertura delle ante avviene grazie a cerniere con rotazione di 110° e uno spazio tra fianco e anta non superiore a mm 7.Le maniglie sono realizzate con pomolo in legno massello di faggio sagomato e lucidato al naturale. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura rovere da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato latte ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Contenitore senza piedi da sovrapporre. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121 e UNI EN 16122.

GA0250501.0000 SERIE 4 RUOTE H12 PER MOBILI CONTENITORI

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 4 | 32,50 | 130,00 |



Serie di 4 ruote modello Sirio Ø100 mm con supporto in plastica grigia, parte rotante in gomma termoplastica colore grigio chiaro. Dischi in plastica colore bianco, piastra in acciaio da mm 60x60 dotate di freno. Portata statica kg 70 cad.

## - MATERIALI VARI -

GA0293214.0000 LENZUOLO SEMPLICE IN COTONE BIANCO CM 120X115

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 24 | 19,50 | 468,00 |

© Centro Software



FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry
Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GA0291603.0000 LENZUOLINO CON ANGOLI PER TANULLA (1AM.29.16.6)

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 24 | 26,75 | 642,00 |



Per materassino Art.GAI290100 Comprende lenzuolo sotto con angoli in cotone 100% ATTENZIONE IL LAVAGGIO DEI TESSUTI DEVE ESSERE EFFETTUATO CON ACQUA A 30 GRADI
PAGINA 178 CATALOGO INFANZIA

GA0291601.0000 SET LENZUOLA CON ANGOLI PER ART. GA0291100 (1AM.29.16.3)

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 2 | 32,00 | 64,00 |



Per materassino Art.1AM.29.11.2 Comprende lenzuolo sotto con angoli, lenzuolo sopra e federa per cuscino.
ATTENZIONE IL LAVAGGIO DEI TESSUTI DEVE ESSERE EFFETTUATO CON ACQUA A 30 GRADI

GAI206000.0000 CUSCINO CM.40X40

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 10 | 33,00 | 330,00 |



L'interno è composto da Extir polistirene espandibile a ritardata propagazione di fiamma in forma di perle sferiche di dimensioni medio-grandi HBCD-free. Non contiene CFC o HCFC. Questo materiale viene utilizzato quando per ragioni legislative o di sicurezza, viene richiesto l'uso di un prodotto a ritardata propagazione di fiamma. Prodotto certificato Euroclasse E, in accordo con la norma EN 13163 Annex E. Il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita d asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Modello provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.

GA0291602 SET LENZUOLA CON ANGOLI PER MATERASSO GAI292101

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 40 | 32,50 | 1.300,00 |



Per materassino Art.1AM.29.11.2 Comprende lenzuolo sotto con angoli, lenzuolo sopra e federa per cuscino.
ATTENZIONE IL LAVAGGIO DEI TESSUTI DEVE ESSERE EFFETTUATO CON ACQUA A 30 GRADI

GA0321600 PORTAROTOLO DI CARTA A PARETE 192/1 (1VA.S0010)

| Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|
| NR 7 | 39,50 | 276,50 |



In metallo, verniciato bianco. (Art. 192/1)

© Centro Software



FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry
Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

| | | Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|---|---|
| GA0230100 | CONTENITORE IGIENICO MAXI PER PANNOLINI | NR 3 | 57,00 | 171,00 |



Contenitore realizzato in termoplastica riciclata stampata, e adatto a contenere sia a 65 pannolini da neonato. Pellicola e coperchio antibatterici garantiscono l'igiene, riducendo i rischi derivati da germi e batteri. Sistema di ricariche facilitato. Ricariche fornite a parte.

| | | Quantità | Pr. Netto | Importo |
|---|---|---|---|---|
| GA0291700.0000 | COPERTINA DI COTONE (1AM.29.17) | NR 34 | 38,75 | 1.317,50 |



cm. 140x100
ATTENZIONE IL LAVAGGIO DEI TESSUTI DEVE ESSERE EFFETTUATO CON ACQUA A 30 GRADI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale Articoli<br>60.114,61 | Totale Solo IVA | Totale Omaggi | Totale Sconto Merce | Tot. Sc. Incondizionato | Spese oneri di sicurezza | Spese Bancarie |
| Spese Scarico e posizionamento | Spese Trasporto | Spese Montaggio | Costi di smontaggio | Sconto | Totale Imponibile<br>60.114,61 | Totale IVA<br>13.225,21 |
| Condizioni di pagamento<br>B.B. 30 gg. DF | | | Nostra Banca | | Totale Documento<br>EUR 73.339,82 | |

© Centro Software



FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry
Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®